



empilhador



appsheet



DISPOSITIVO DE GESTÃO DE DADOS DE PESAGEM E CARREGAMENTO INSTALADO A BORDO

O Dispositivo está perfeitamente posicionado na cabina para oferecer a melhor visualização do seu visor e operacionalidade na escolha dos dados que deseja inserir antes de iniciar o carregamento. Sua montagem giratória permite direcionar o dispositivo como desejar.

SENSOR DE CARGA PARA DETERMINAR A PRESSÃO DE ELEVÇÃO

O sensor de carga é inserido, por meio de acessório especial, no tubo hidráulico que transporta o óleo para o cilindro de elevação, a fim de medir as pressões envolvidas durante a variação de cargas e movimentos. O cabo do sensor é conectado diretamente ao instrumento para uma perfeita resistência a agentes externos, na ausência de conectores intermediários. Seu grau de proteção garante a operação nas mais extremas temperaturas e condições ambientais. As características de seu cabo e sua proteção foram escolhidas para o ambiente de trabalho em que substâncias derivadas de óleo ou sal não os danifiquem.

SENSOR PARA EXIBIÇÃO DE PESO (mastro com cilindros internos)

Esse sensor instalado no mastro do empilhador permite a exibição do peso quando o carro dos garfos entra em sua área de intervenção durante o levantamento devido à placa de metal aparafusada nele. Seu grau de proteção garante a operação nas mais extremas temperaturas e condições ambientais. As características de seu cabo e sua proteção foram escolhidas para o ambiente de trabalho em que substâncias derivadas de óleo ou sal não os danifiquem.

SENSOR PARA EXIBIÇÃO DE PESO (mastro com cilindros externos)

Esse sensor instalado no mastro do empilhador permite a exibição do peso quando o segundo mastro entra em sua área de intervenção durante o levantamento devido à placa de metal aparafusada nele. Seu grau de proteção garante a operação nas mais extremas temperaturas e condições ambientais. As características de seu cabo e sua proteção foram escolhidas para o ambiente de trabalho em que substâncias derivadas de óleo ou sal não os danifiquem.

SENSOR DE INCLINAÇÃO

O sensor de inclinação, em suas pequenas dimensões, permite que o instrumento não exiba o peso quando o mastro exceder a inclinação predefinida.

especificações

	m	S	X
fonte de energia	9÷36Vdc	9÷36Vdc	9÷36Vdc
temperatura de trabalho	-40÷+80°C	-40÷+80°C	-40÷+80°C
choques	40G	40G	40G
proteção dispositivos / sensores	IP54/IP67	IP54/IP67	IP54/IP67
tamanho	140x204x67	140x204x67	140x204x67
monitor	cor HD	cor HD	cor HD
capacidade máxima (kg)	6000		
erro de medição	1%	1%	1%
legal para o comércio		sim	sim



gestão de dados

	m	S	X
monitoramento de produção (produtos)	20	30	300
gestão de receitas / mistura	5	5	150
multitarefa (cargas simultâneas)	5	10	25
gestão completa dados de carga		muito pequeno	grande
recepção de ordens de carga			sim
conexão na nuvem	USB	USB-wireless	USB-wireless
download do arquivo de carregamento (.csv)	sim	sim	sim

* consulte a folha de products datasheet para obter detalhes