



manipulador de material

appsheet



S

X

DISPOSITIVO DE GESTIÓN DE DATOS DE CARGA Y PESAJE INSTALADO A BORDO

El dispositivo está perfectamente colocado en la cabina para ofrecerle la mejor vista de su pantalla y operatividad al elegir los datos que usted desea introducir antes de comenzar la carga. Su soporte giratorio le permite dirigir el dispositivo como desee.

BLOQUE DE PESAJE PARA DETERMINAR LA CARGA APLICADA

El bloque de pesaje, llamado GR2, está construido con la finalidad de sustituir el yugo original situado entre el brazo y la herramienta. El sensor de carga ubicado dentro está protegido por un diseño mecánico inteligente que lo protege en caso de fuertes compresiones debidas a la forma de usar la herramienta.

Las soldaduras certificadas aseguran la solidez y el cumplimiento de la normativa. El cable del sensor está protegido por una tubería de tipo hidráulico con una malla metálica para garantizar la robustez contra los impactos.

BLOQUE DE PESAJE INALÁMBRICO PARA DETERMINAR LA CARGA APLICADA

La versión inalámbrica del bloque de pesaje GR2 elimina el cable de conexión al dispositivo, a través de una conexión de radio que permite el emparejamiento solo con el equipo a bordo de la máquina sin interferir con las máquinas que trabajan en las cercanías. Diseñado para que usted mismo pueda realizar una gestión completa, el sistema de pesaje a bordo le proporciona parámetros como la calidad de la señal, la carga de la batería o el diagnóstico del transmisor y receptor de radio. Diseñado con baterías comerciales, puede encontrarlas en cualquier lugar.

QUICK DISCONNECT CONNECTOR

This heavy duty connector properly positioned allows rapid disconnection of the GR2 weighing block. Perfectly waterproof it assures a secure connection.

CONECTOR DE DESACOPAMIENTO RÁPIDO

Este conector de alta resistencia, adecuadamente colocado, permite el desacoplamiento rápido del bloque de pesaje GR2. Perfectamente impermeable, garantiza una conexión segura.

especificaciones	S	X
fuente de alimentación	9÷36Vdc	9÷36Vdc
temperatura de trabajo	-40÷+80°C	-40÷+80°C
choques	40G	40G
protección dispositivos / sensores	IP54/IP67	IP54/IP67
tamaño	140x204x67	140x204x67
monitor	colores HD	colores HD
capacidad máxima (kg)	20000	20000
error de medición	1%	1%
legal para el comercio	no	no



gestión de datos	S	X
monitoreo de producción (productos)	30	300
recetas / gestión de mezclas	5	150
multitarea (cargas simultáneas)	10	25
gestión datos carga completa	muy pequeña	grande
recepción de órdenes de trabajo		si
conexión a la nube	USB-wireless	USB-wireless
descarga archivo de carga (.csv)	si	si

* consulte la hoja products datasheet para obtener detalles completos