

# umschlagmaschine

## Anwendungsblätter



**S X**

### IN DER KABINE INSTALLIERTE WIEGEELEKTRONIK

Das Gerät ist nach Ihren Wünschen in der Kabine positioniert, damit Sie das Display perfekt bei der Auswahl der Daten sehen und bedienen können. Dank der schwenkbaren Halterung können Sie die Ausrichtung des Geräts Ihren Wünschen anpassen.

## WÄGEZELLENEINHEIT (KABELVERSION)

Die Wägezelleneinheit GR2 wird anstelle des bestehenden Koppelstücks montiert. Dank der raffinierten Konstruktion wirken beim Stampfen keine Kräfte auf die Wägezelle, so dass diese dadurch nicht zerstört wird. Zertifizierte Schweißnähte sorgen für ein Maximum an Betriebssicherheit. Das Anschlusskabel ist durch Hydraulikleitungen und Metallschutzschläuche optimal gegen Beschädigungen geschützt.

## WÄGEZELLENEINHEIT (DRAHTLOSE VERSION)

Die drahtlose Version der GR2 Wägezelleneinheit macht Kabelverbindungen zur Waage überflüssig, da die Messwerte per Funk übertragen werden. Durch ein direktes Pairing mit der Auswerteelektronik können mehrere Waagen nebeneinander arbeiten, ohne sich gegenseitig zu stören. Wichtige Parameter wie Signalstärke und verbleibende Batteriekapazität sowie wesentliche Diagnosefunktionen können direkt an der Waage abgelesen werden.

## STECKVERBINDER MIT SCHNELLKUPPLUNG

Dadurch kann der besonders gefährdete Teil der Verkabelung schnell erneuert werden.

## PEDAL FÜR DIE SUMMENBILDUNG VON GEWICHTEN

Es wird an einem für Sie geeigneten Ort installiert löst bei Betätigung die Wägung aus. Alternativ kann ein freier Taster des Joystick angeschlossen werden.

### Technische Daten

|                               | S          | X          |
|-------------------------------|------------|------------|
| Spannungsversorgung           | 9+36Vdc    | 9+36Vdc    |
| Arbeitstemperatur             | -40++80°C  | -40++80°C  |
| Erschütterungen               | 40G        | 40G        |
| Schutzart Elektronik/Sensoren | IP54/IP67  | IP54/IP67  |
| Größe                         | 150x204x67 | 150x204x67 |
| Display                       | HD Farbe   | HD Farbe   |
| Maximallast (kg)              | 20000      | 20000      |
| Meßfehler                     | 1%         | 1%         |
| Eichfähig                     | Nein       | Nein       |



### Datenverwaltung

|                                            | S            | X            |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| Produktionskontrolle (Sorten)              | 30           | 300          |
| Rezeptverwaltung                           | 5            | 150          |
| Multi-Tasking (verschiedener Ladevorgänge) | 10           | 25           |
| Ausladen Vollständige Datenverwaltung      | sehr klein   | groß         |
| Auftragsempfang                            |              | Ja           |
| Cloud Verbindung                           | USB-wireless | USB-wireless |
| Download der Ladedaten (.csv)              | Ja           | Ja           |

\* Siehe products datasheet für Details